

# MALTIT®

## Cemento da muratura MC 5

<b>Prodotto</b>	MALTIT® è un cemento da muratura secondo norma EN 413-1, classe di resistenza MC5 con aggiunta di agente aerante. Prodotto nello stabilimento di Anhovo (SI).
<b>Composizione</b>	Clinker, calcare, pozzolana naturale, gesso ed additivi areanti. Il controllo continuo della produzione durante l'intero processo produttivo garantisce un elevato e costante livello di qualità.
<b>Applicazione</b>	MALTIT® è adatto per la preparazione facile ed economica di malte di alta qualità per la muratura e per la produzione di intonaci di fondo e fini per esterni e interni.
<b>Proprietà</b>	Le malte preparate con MALTIT® sono caratterizzate da una buona lavorabilità e adesione con molti tipi di sottofondo, asciugatura rapida e migliore traspirabilità, maggiore durabilità ed effetto isolante rispetto alle malte tradizionali. Questo prodotto contiene un agente riducente che permette di mantenere i livelli di CROMO VI idrosolubile, sul peso totale a secco del cemento, inferiori allo 0,0002%.

# MALTIT®

## Cemento da muratura MC 5

<b>Dati tecnici</b>	Dati prodotto secondo serie norme <b>EN 196 e EN 413-2</b> : Resistenza 28 giorni $\geq 5$ MPa e $\leq 15$ MPa Ritenzione idrica $\geq 80$ % Contenuto aria inglobata $\geq 8$ % e $\leq 22$ % Dosaggio in malta 240-400 kg/m <sup>3</sup> (in funzione della malta finale)  Cromo esavalente secondo Regolamento (CE) Nr.1907/2006.
<b>Confezione</b>	Sfuso o in sacco da 25 kg
<b>Stoccaggio</b>	In luogo asciutto, privo di fonti di calore e sugli imballi originali (sacco). Il prodotto fornito in sacco dovrà essere consumato entro 3 mesi dalla data di confezionamento (data di spedizione in caso di prodotto sfuso).
<b>Controllo qualità</b>	Prove di conformità da test di controllo interni. Numero di identificazione dell'organismo di certificazione: <b>1404</b> . <b>CE: 1404-CPR-2104.</b>

Le indicazioni da noi fornite al fine di agevolare i clienti, basate sulle nostre esperienze e sull'attuale livello delle conoscenze pratiche e tecniche, risultano non vincolanti e non danno vita ad alcun vincolo contrattuale o ad impegni secondari derivanti dal contratto d'acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare di persona e su propria responsabilità i nostri prodotti in relazione alla loro adeguatezza allo scopo applicativo previsto. La nostra rete di rappresentanti garantisce una rapida consulenza e fornitura.

**Con la pubblicazione di questa scheda tutte quelle precedenti perdono la loro validità.**

**Versione: giugno 2024**