

AKADUR I

Legante idraulico per costruzioni HB 3,0

Prodotto	Akadur è un legante idraulico per costruzioni per usi non strutturali secondo norma EN 15368 classificato HB 3,0, prodotto nello stabilimento di Cadola (BL).
Composizione	Clinker, gesso, calcare (LL) ed additivi. Il controllo continuo della produzione durante l'intero processo produttivo garantisce un elevato e costante livello di qualità.
Applicazione	Akadur è studiato specificatamente per la preparazione di malte da intonaco per interni ed esterni, aggiunta per malta da muratura, etc.
Proprietà	Il legante è caratterizzato da ottima lavorabilità, conforme alla norma europea armonizzata EN 15368 ed è dotato di marchio come previsto dal Regolamento comunitario 305/2011/EU. Questo prodotto contiene un agente riducente che permette di mantenere i livelli di CROMO VI idrosolubile, sul peso totale a secco del cemento, inferiori allo 0,0002%.

AKADUR I

Legante idraulico per costruzioni

HB 3,0

Dati tecnici	Dati prodotto secondo serie norme EN 196: Tempo inizio presa ≥ 1 ora Resistenza 28 giorni ≥ 3 MPa e ≤ 15 MPa Espansione ≤ 10 mm Residuo 90 μ m ≥ 80 % Contenuto aria inglobata ≥ 6 % e ≤ 20 % Contenuto in SO ₃ ≤ 3 % Cromo esavalente secondo Regolamento (CE) Nr.1907/2006.
Confezione	Sfuso o in sacco da 25 kg
Stoccaggio	In luogo asciutto, privo di fonti di calore e sugli imballi originali (sacco). Il prodotto fornito in sacco dovrà essere consumato entro 3 mesi dalla data di confezionamento (data di spedizione in caso di prodotto sfuso).
Controllo qualità	Prove di conformità da test di controllo interni. Numero di identificazione dell'organismo di certificazione: 0970 . CE: 0970-CPR-0100/CE/FPC14.
Le indicazioni da noi fornite al fine di agevolare i clienti, basate sulle nostre esperienze e sull'attuale livello delle conoscenze pratiche e tecniche, risultano non vincolanti e non danno vita ad alcun vincolo contrattuale o ad impegni secondari derivanti dal contratto d'acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare di persona e su propria responsabilità i nostri prodotti in relazione alla loro adeguatezza allo scopo applicativo previsto. La nostra rete di rappresentanti garantisce una rapida consulenza e fornitura.	
Con la pubblicazione di questa scheda tutte quelle precedenti perdono la loro validità.	
Versione: ottobre 2023	